

R18JS-0 | 18V stikksag



- 25 mm slaglengde og opp til 3 000 slag pr minutt for beste skjæreytelse.
- Énhånds hastighetskontroll for enkel justering til variert bruk.
- 4-trinns pendelfunksjon for forbedret ytelse.
- Verktøylløs bladklemme for rask og enkelt skifte av blader.
- Låsbar bryter for beste komfort.
- LED arbeidslys som lyser opp saglinjen.
- Sagskoen kan justeres for 0-45 graders skråkutt.

	R18JS-0
Antall medfølgende batterier	0
Batteritype	-
Leveres i	Kartong
Leveres med lader?	Nei
Lydstyrke målt nivå (dB(A))	97
Lydstyrke feilmargin (dB(A))	3.0
Lydstyrke målt feilmargin (dB(A))	3
Lydstyrke nivå (dB(A))	97.0
Lydtrykk (dB(A))	86.0
Lydtrykk feilmargin (dB(A))	3.0
Maks. kapasitet tre metall aluminium [mm]	101/6/10
Maks. Skjærekapasitet i aluminium (mm)	10
Maks. Skjærekapasitet i stål (mm)	6
Maks. Skjærekapasitet i tre (mm)	101
Slaglengde (mm)	25
Slagtall, ubelastet (slag/min)	1,100 - 3,000
Vekt [uten batteri] [kg]	2.1
Vekt med batteri (kg)	2.5
Vibrasjonsnivå kutteoppgaver i metall (m/s ²)	8
Vibrasjonsnivå kutteoppgaver i metall feilmargin (m/s ²)	1.5
Vibrasjonsnivå ved skjæring i plater (m/s ²)	8.3
Vibrasjonsnivå ved skjæring i plater feilmargin (m/s ²)	1.5
Vibration cutting of sheet meta uncertainty [m/s ²]	1.5