

Behandling og vedlikehold av teakbord.

Nye bordplater.

Vask bort alt slipestøvet med rødsprit.

Legg på **Respect Teakolje** vått i vått ca 2 strøk. La oljen trekke seg inn i overflaten. Mens overflaten er våt av olje – vet et vannslipepapir 320 i olje og dra lett over. Denne lette slipingen vil fjerne trefiber som reiser seg. Tørk av med en fille som ikke loer.

Usynlig overflatebehandling.

Oljebehandling vil gi en gylden farge i overflaten. Ønsker man en overflate som ser ubehandlet ut, brukes **Respect Invisible**. Invisible pensles på i 2-3 strøk og gir en slitesterk overflate som beskytter mot sol, vann og søl. Mat, vin og vanskelige flekker vil ikke få feste og overflaten blir lett å holde ren.

Kombinasjonsbehandling.

Ønskes en ekstra sterk beskyttelse kan man behandle overflaten med begge produkter. Først med **Respect Invisible** som beskrevet og deretter et tynt strøk **Respect Teakolje** som vil gi en gylden farge. Tørk bort olje som ikke trekker ned. Oljebehandlingen må gjøres senest 3 dager etter behandling med Invisible.

Bordplater med gammel behandling.

Bordplatene i teak er ofte produsert av teakfiner. Det er derfor vanskelig å pusse ned med maskin uten å gå gjennom teakoverflaten. Med Respect renseprodukter slipper man å pusse. **Deep Cleaner NO1** og **Deck Cleaner NO2** vil fjerne gamle oljerester, og skitt og får teaken til å fremstå som ny. Behandlingen etser ikke, og er ingen maling/lakkfjerner. Den må kunne trekke seg ned i treverket for å kunne gi et godt resultat. Etter treverket har tørket godt behandles overflaten som beskrevet over.

Følg bruksanvisningene på våre produkter nøye.